

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية



الملف شرح درس خصوصيات علامات HTML

[موقع المناهج](#) ← [الصف السابع](#) ← [حاسوب](#) ← [الفصل الأول](#) ← [الملف](#)

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف السابع



روابط مواد الصف السابع على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف السابع والمادة حاسوب في الفصل الأول

العلامات الزوجية والفردية

العلامات الزوجية: هي العلامات التي تكون على شكل `<TagName></TagName>`، بحيث تبدأ بعلامة الفتح `<TagName>` ثم يتم إدراج البيانات المتعلقة بهذه العلامة التي تنتهي بعلامة الإغلاق `</TagName>`.

`<TagName>Contents</TagName>`

العلامات الزوجية التي سنتطرق لها ووظائفها هي:

العلامة	الوظيفة	مثال
<code><title></title></code>	لإدراج عنوان لتبويب صفحة الويب	<code><title>School Library Website</title></code>
<code><h1></h1></code>	لإدراج عنوان من المستوى الأول	<code><h1>School Library</h1></code>
<code><h2></h2></code>	لإدراج عنوان من المستوى الثاني	<code><h2>School Library</h2></code>
<code><h3></h3></code>	لإدراج عنوان من المستوى الثالث	<code><h3>School Library</h3></code>
<code><h4></h4></code>	لإدراج عنوان من المستوى الرابع	<code><h4>School Library</h4></code>
<code><h5></h5></code>	لإدراج عنوان من المستوى الخامس	<code><h5>School Library</h5></code>
<code><h6></h6></code>	لإدراج عنوان من المستوى السادس	<code><h6>School Library</h6></code>
<code><p></p></code>	لإدراج نص كفقرة.	<code><p>This is a paragraph</p></code>
<code></code>	لإدراج قائمة نقطية	<code></code>
<code></code>	لإدراج قائمة عددية	<code></code>
<code></code>	عناصر القائمة النقطية أو العددية	<code>item1</code> <code>item2</code>
<code>TextToClick</code>	لإدراج ارتباط تشعبي	<code>TextToClick</code>
<code><div></div></code>	لإدراج مقطع	<code><div></code> div contents <code></div></code>

خصوصيات علامات HTML

العلامات الفردية: هي العلامات التي تكتفي بعلامة الفتح <TagName> فقط ويُدْرَجُ ضمنها بعض الخصائص التي تحدّد تعاملها مع العنصر المتعلّق بها، ولا تحتاج لعلامة الإغلاق </TagName>.

<TagName attribute1="value".... Attributen="value">

العلامات الفردية التي سنتطرّق لها ووظائفها هي:

العلامة	الوظيفة	مثال
<link>	علامة لربط ملف HTML بملف آخر لأهداف تنسيقية.	<link rel="....." type=".../..." href="filename.ext">
	لإدراج صورة	
 	لإدراج سطر فارغ	

أنماط علامات HTML

سأتطرّق إلى نمطين من علامات HTML:

1- علامات من فئة Block-level elements

2- علامات من فئة inline-elements

الفئة الأولى: علامات Block-level elements

تتميّز هذه العلامات ب:

أ. تبدأ دائماً بسطر جديد.

ب. تستحوذ على عرض الصفحة كاملاً يميناً ويساراً قدر الإمكان أو عرض الكائن الذي يحتويها إذا كانت قد أُدرجت ضمن هذا الكائن.

من هذه العلامات: <h1> - <h2> - <h3> - <h4> - <h5> - <h6> - - - - <p> - <div>

مثال:

في حال أُدرجت عنواننا من المستوى الأول، يليه عنوان من المستوى الثاني:

<h1>SCHOOL DEPARTMENTS</h1>

<h2>School Library</h2>

كلّ عنوان بدأ من سطر جديد لأنهما من نوع block-level elements

SCHOOL DEPARTMENTS
School Library

ستكون النتيجة كالآتي:

خصوصيات علامات HTML

الفئة الثانية: علامات inline-elements

أ. لا تبدأ بسطر جديد.

يشغل فقط المساحة الأفقية التي تناسب حجمه.

من هذه العلامات: `
` - `` - `<a>`

مثال:

في حال أدرجت رابطين تشعبيين متتاليين:

```
<a href="file1">Link1</a>
```

```
<a href="file2">Link2</a>
```

يظهر الرابطان على نفس
السطر لأنهما من نوع
inline elements

[Link1](#) [Link2](#)

ستكون النتيجة كالآتي: